



温度管理ソリューション3つのメリット

01

シンプルな構成・簡単な設置



PCとアクセスポイントが1台から構築できます。
測定データを無線で送信するので、無駄な配線がいりません。

02

正確な温度を自動で測定



温度センサータグが一定間隔で温度を測定します。測定結果
レポートを作成することで正確な温度履歴が自動で取得可能。

03

異常の監視とアラート通知



温度の上限・下限を設定でき、逸脱するとアラートを発報、
メールでの送信やスマートフォン・PCへの通知ができます。

システム構成

2つのアプリケーションをインストール



エアロスカウト
モバイルビュー



エアロスカウト
ロケーションエンジン

電源のON/OFF、
Wi-Fiの発信間隔等を設定



ハードウェアマネージャー

設定

温度
センサータグ



センサーデータをWi-Fiで発信



無線LANアクセスポイント

温度が設定閾値を逸脱した際、アラートを発報



スマホアプリや
メールで通知

タグラインナップ

	タグ種類	仕様	測定可能温度域
	T5aタグ	温度の測定	-30℃～+75℃
	T5hタグ	温度・湿度の測定	-30℃～+75℃
	T5bタグ	低温の測定	-60℃～+140℃
	T5cタグ	極低温の測定	-200℃～+140℃
	T15e モニター 付きタグ	✓ 最大64,000件の温度履歴をロギング可能 ✓ 電源アダプタと電池のハイブリット駆動 →輸送中の温度管理にも適しています。	-200℃～+140℃

冷蔵・冷凍庫内、タグ設置例



温度履歴レポート例

